



### NNR85 - N 35 Série Bleu

ROZMĚRY A HMOTNOSTI		N 35 F	N 35 H	N 35 K	N 35 L
Rozvor	X	2800	3395	3845 (*)	4175 (*)
D min.	Dmin	650			
Celková délka vozidla bez nástavby	K	5235	6085	7032	7565
Přední převis	A	1110			
Délka nástavby (min/max) <sup>(1)</sup>	W	3480/3775	4325/4615	5272/5502	5805/6030
Zadní převis podvozku	Y	1330	1595	2077	2280
Výška podvozku	T	725	720	720	720
Výška kabiny	H	2225			
Šířka zadní nápravy	L	1925			
Šířka kabiny <sup>(2)</sup>	L1	2040			
Max. šířka vozidla <sup>(3)</sup>	C	2345			
Šířka podvozku	I	750			
Přední rozchod	C1	1680			
Zadní rozchod	C2	1485			
Hmotnost vozidla v provozním stavu <sup>(4)</sup>		2225	2255	2335	2375
Hmotnost připadající na přední / zadní nápravu		1525/700	1560/695	1600/735	1610/765
Celková povolená hmotnost vozidla		3500			
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy		2100/2435			
Přípustná hmotnost přívěsu		3500			
<sup>(1)</sup> délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku) <sup>(2)</sup> bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek <sup>(3)</sup> možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500 <sup>(4)</sup> včetně nářadí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Hmotnost full optional: rozvor F: 2394 Kg (1623/771); H: 2432 Kg (1666/766); K: 2512 kg (1706/806); L: 2552 kg (1716/836). Převodovka NEES: +35 kg (25/10) (*) upravený rozvor					

## Rozvor (mm) F 2800 - H 3395 - K 3845 - L 4175

<b>Verze a výbava:</b>	NEES 2	
<b>Standardní výbava:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD (filtr pevných částic)</li> <li>• SCR s Ad-Blue®</li> <li>• Palubní počítač</li> <li>• Motorová brzda</li> <li>• Elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka</li> <li>• Zpátečka se zvukovou signalizací</li> <li>• Immobilizér</li> <li>• Nastavitelný volant</li> <li>• Elektrické ovládání oken</li> <li>• Odpružené sedadlo</li> <li>• Autorádio CD - MP3</li> <li>• Ruční nastavení světlometů</li> <li>• Denní svícení</li> <li>• Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním</li> <li>• Mlhová světla</li> </ul>	
<b>Doplňky:</b>	klimatizace upravený rozvor	
<b>Motor:</b>	ISUZU 4JJ1E6N Diesel 4-válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 2999 cm <sup>3</sup> Výkon motoru: 110kW (150HP)/ 2800 ot/min Kрутící moment: 375 Nm/1600 - 2800 ot/min Verze EURO VI	
<b>Bezpečnost:</b>	<b>ABS, BAS, ESC (Electronic Stability Control), ASR</b> Airbag řidiče a spolujezdce	
<b>Nádrž:</b>	68 l Rozvor F; 93 l Rozvor H-K-L	Ad-Blue® 16 l
<b>Převodovka:</b>	5ti - stupňová převodovka MYY5A - 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721 zpětná rychlost 5.068; převodový poměr: 3.909 (43/11)	
<b>Řídicí páka:</b>	MANUÁLNÍ	NEES 2 Automatický nebo sekvenční spínač
<b>Spojka:</b>	Jednokotoučová suchá	Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamický měnič
<b>Rozměry nosníků</b>	Šířka: 70 mm, výška: 214 mm, tloušťka: 5 mm	
<b>Počet míst:</b>	3	
<b>Nápravy:</b>	2, zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
<b>Pneumatiky:</b>	Přední 205/75 R16 jednomontáž, zadní 205/75 R16 dvoumontáž	
<b>Brzdy:</b>	Kotoučové přední a zadní brzdy podle normy CEE s hydraulickým okruhem na 4 kola, pedálové ovládání s podtlakovým posilovačem s nezávislým okruhem na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na spojovacím hřídeli	
<b>Zavěšení kol:</b>	Přední a zadní parabolické pružiny s gumovými dorazy, hydraulické teleskopické dvoučinné tlumiče. Přední a zadní stabilizátor	
<b>Elektrický systém:</b>	Napětí 24V, alternátor 90A - 2 akumulátory 70 Ah	