



€ 30.222 bez DPH

L 35		L35 F	L 35 H	L 35 K	L 35 L
Rozvor	X	2750	3350	3845 ⁽⁵⁾	4175 ⁽⁵⁾
Celková délka	K	5295	6015	7032	7565
Délka karosérie min. ⁽¹⁾	W	3535	4255	5272	5805
Délka karosérie max. ⁽¹⁾	W	3820	4490	5502	6030
Zadní převis	Y	1435	1555	2077	2280
Výška rámu	T	730		720	
Výška kabiny	H	2150		2160	
Šířka zadní nápravy	L			1865	
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1			1815	
Šířka karoserie ⁽³⁾	C			2120	
Přední náprava - zadní strana kabiny	D min			650	
Přední převis	A			1110	
Velikost rámu	I			700	
Rozestup vpředu	C1			1475	
Rozestup vzadu	C2			1425	
Minimální výška od země	-			190	
Průměr otáčení (m) ⁽⁴⁾	-	11,3	13,5	15,2	16,4
HMOTNOSTI (kg)					
Hmotnost v provozním stavu ⁽⁶⁾		2240	2300	2350	2400
Hmotnost přední náprava/ zadní náprava		1580/660	1600/700	1625/725	1650/750
Vozidlo s minimální hmotností vybavené				2585	
Celková hmotnost vozidla				3500	
Povolené zatížení přední/zadní nápravy				2100 / 2435	
Přípustná hmot. nebrzděného přípoj. vozidla / Přípustná hmot. brzděného přípoj. vozidla				750 / 3500	

1. Uvedené délky se vztahují na rovnoměrně zatížené vozidlo až po maximální zatížení nápravy bez úprav podvozku (rozměry s úpravami podvozku jsou na vyžádání dostupné na technickém oddělení).

2. Bez směrových světel a zpětných zrcátek.

3. Šířky jsou možné s volitelnými rameny zrcadla 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275

4. Průměr otáčení od obrubníku k obrubníku

5. Změněný rozvor (viz dodatek)

6. Hmotnost je včetně nářadí, náhradního kola, plné palivové nádrže a řidiče, bez volitelné výbavy. NEES + 35 Kg (25/10)

L 35 - Rozvor (mm) F 2750 - H 3350 - K 3845 - L 4175

január 2020

€ 30.222 (**)

Verze a vybavení	NEES 2 (jen s Rozvor F)	€ 1290 (**)
	Pravostranné řízení (*)	€ 1182 (**)
(*) jen s Rozvor F e NEES 2; (*) podle dostupnosti		(**) bez DPH
Standardní výbava		
<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• Brzda motoru• Zpátečka se zvukovou signalizací• Immobilizer	<ul style="list-style-type: none">• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním• Odpružené sedadlo• Elektricky ovládaná okna• Denní světla	<ul style="list-style-type: none">• Mlhové světlomety vpředu a vzadu• Rádio DAB + s USB• Ovládání výšky světlometů• Nastavitelné řízení (sklopení a výška)
Volitelné vybavení	<ul style="list-style-type: none">• Klimatizace	€ 1089 (**)
	<ul style="list-style-type: none">• Změněný rozvor	Kontaktujte prodejce
	<ul style="list-style-type: none">• Řídicí jednotka pro nastavby	€ 354 (**)
Motor	ISUZU 4J1E6N Dieselový motor 4 válce. Intercooler, se systémem common-rail s přímým vstřikováním Přeplňovaný turbodmychadlem s proměnnou geometrií. ZDVIHOVÝ OBJEM 2999 cm ³ VÝKON 110kW (150 CV) 2800 ot./min. TOČIVÝ MOMENT 375 Nm/1600 – 2800 ot./min. EMISNÍ NORMA EURO VI OBD-D.	
Bezpečnostní systémy	ABS s BAS (Brzdový asistenční systém) ESC (Elektronická kontrola stability) s ASR SRS airbag řidiče	
Nádrž	L 68 Rozvor F – L 93 Rozvor H-K-L	L 16 Ad-Blue®
Převodový poměr a konečný poměr pohonu	5 převodů MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Zpětný chod 5.068; Stálý převod 3.909 (43/11)	
Ovládání převodu	Manuální	NEES 2
Rozměry rámu	Šířka 65 mm, Výška 180 mm, Tloušťka 4 mm	
Počet míst	3	
Nápravy	2 příčemž zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky	Přední 205/75 R16C jednoduché. Zadní 205/75 R16C dvojité.	
Brzdy	Přední a zadní kotoučové brzdy. Hydraulický systém s podtlakovým posilovačem brzd. V souladu s předpisy CEE se systémem ABS, nezávislé okruhy na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na hřídeli převodovky.	
Zavěšení	Přední a zadní s parabolickými listovými pružinami, doplněné koncovými gumovými dorazy; dvoučinné teleskopické hydraulické tlumiče.	
Elektrický systém	Jmenovité napětí 24V - Generátor 90A - 2 x baterie 70Ah	